

Izravnalna masa Knauf Sheetrock Plus 3 za vse namene

Lastnosti produkta:	Vaša korist pri nakupu tega produkta:
<ul style="list-style-type: none"> • Večja izdatnost; v 1 kg mase, ca. 25% več materiala kot pri običajnih izravnalnih masah (glej slike spodaj) • Možen nanos do 1 cm debeline • Zelo gladek material • Lahka obdelava in enostavno brušenje • Se hitro suši in se ne krči • Ustreza vsem EU in Slovenskim normam • Izjava o lastnostih produkta 	<ul style="list-style-type: none"> • Prihranek materiala in denarja • Hitrejše delo, prihranek časa • Ni odpada pri zapolnjevanju-fugiranju • Lažja izravnava večjih neravnin • Prihranek pri brusnem papirju • Večje zadovoljstvo delavcev – en material za vse podlage in probleme • Vedno na zalogi pri dobavitelju • Ni reklamacij, več časa za vas



Za uporabo pripravljena večnamenska tankoslojna izravnalna masa za ploskovno izravnavo in zapolnjevanje rež, vdolbin, lukenj, fug itd. Uporabna na praktično vseh površinah: na mavčnih stenah kot polnilo z bandažnim trakom in tudi za kitanje - ploskovna izravnava, na betonskih in ometanih stenskih površinah kot ploskovna izravnava in zapolnjevanje. Vsebuje veziva na podlagi Vinila in druge sestavine, kar daje materialu zelo kremasto konsistenco in znatno boljše lastnosti. Primerna za ročni nanos, TapeTech napravo (bazooko) ali s primernim Airless strojem. Uporablja se za nivo Q1 - Q4 na zaključni površini.



Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS in 2K PS

Eno in dvokomponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Uporablja se kot hidro-izolacijska zaščita stenskih in talnih površin, za zatesnitev gradbenih stikov, razpok, prebojev itd, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji). Lahko se uporablja tudi kot vmesna zatesnitev pod estrihom ali betonskimi ploščami, balkoni in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu.

Tehnični podatki za 1K-enokomponentni material: poraba 3,0 do 4,0 litre/m² odvisno od podlage in zahtevnosti, čas sušenja ca. 3-5 dni odvisno od vremena, temperatura za vgradnjo +5°C do +25°C, temperaturna odpornost po vgradnji materiala - 20°C do + 80°C.

Tehnični podatki za 2K-dvokomponentni material: bitumenska emulzija in reakcijski prašek, čas vgrajevanja pri 20°C ca. 1,5 ure, poraba za zahtevnejše pogoje 3,5-5,0 litrov/m², čas sušenja ca. 2 dni, temperatura za vgradnjo +5°C do +30°C.

Lastnosti produkta: Odgovarja vsem normam po DIN 18195, z istim materialom lahko lepimo zaščito hidroizolacije-stirodur,čepasto folijo itd., možen nanos z primernim Airless strojem, edinstven izdelek na Slovenskem trgu.

Vaša korist pri nakupu tega izdelka: Delo lahko opravlja samo ena oseba-prihranek delovne sile, odpadejo stroški za plin, ne odstopa od podlage-prihranek na stroških in skrbeh, ni reklamacij pri stikih in prebojih, vedno na zalogi pri dobavitelju.

Specialna malta za zapolnjevanje prebojev TIROPLAN




Pametna rešitev za zapolnitev večjih lukenj v stenah, prebojev za inštalacije, za obzidave kotličkov v kopalnici, WC-jih in v kuhinji ter za izravnavo sten. Zadelamo lahko tudi preboje v talni plošči in za nanos direktno na vertikalne odtočne cevi, brez uporabe opeke. Polnilna malta omogoča velik prihranek časa ter bistveno zmanjšuje pretočno šumenje. Pri debelini 5 cm dosežete požarno odpornostni razred F90. Vreča TIROPLAN polnilne malte vsebuje ca. 50 litrov in tehta ca. 15kg. Za mešanje je potrebno zaradi doziranja veziva, vedno uporabiti celo vrečo. TIROPLAN malta se lahko meša ročno ali strojno. Z dodatkom ca. 9 litrov vode, dobite primerno malto za delo z zidarsko žlico. Mešanje materiala z vodo traja ca. 3 minute. Malto lahko nanašate na poljubnih zidnih podlagah, zunanji in noter. Zaradi hitrega strjevanja je potrebno svežo malto nanesti takoj po mešanju. **Pri temperaturi ca. +10°C lahko nanašate sloje do 15cm, v enem delovnem procesu.** Tlačna trdnost: 1,1 N/mm² (11 kg/cm²). Surova gostota: ca. 400 kg/m³, Prevodnost toplote: 0,12 W/mK.

Lastnosti produkta: Nadomesti vse standardne obzidave, požarna in zvočna zaščita, izredno dobra lepljivost, enostavno in hitrejše delo, možen nanos s strojem za omete, vsi potrebni certifikati, edinstven izdelek na trgu, Izjava o lastnostih.

Vaša korist pri nakupu tega izdelka: En material za vse obzidave in zapolnitve, vsestranska uporaba, enostavno in hitro delo - prihranek časa in denarja, hkrati požarna in zvočna izolativnost, vedno na zalogi pri dobavitelju.

Čelni opaž REKORD XPS 50 termo FZ



Termo čelni opaži iz ekstruiranega polistirola (XPS 50), širine 50mm, dolžina elementa 100 cm, čelna stran gladka penasta površina, na vzdolžnih straneh utor in pero za enostavno spajanje elementov, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm in narebran za boljši oprijem na podlago. Elemente prilepimo na zunanji rob zidu z običajno PU peno ali PU lepilom. **Čelni opaž REKORD XPS 50 termo FZ izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo za nizko-energijske objekte.** Višina čelnega opaža po izbiri: 16cm, 18cm, 20cm. Po naročilu tudi višine nad 20cm, skupaj s povezni.

Lastnosti produkta: Hitra in enostavna montaža čelnega opaža - lepljenje na podlago z PU peno in vzdolžno sestavljanje elementov enega v drugega (pero in utor), izdelava dodatnega opaža ni potrebna, gladka in ravna površina, preprečitev toplotnega mosta, do višine čelnega opaža 20cm ni potrebno dodatno povezovanje opaža z armaturo betonske plošče.

Vaša korist pri nakupu tega izdelka: Prihranek ca. 3 Eur na tekoči meter v primerjavi s klasičnim opaževanjem, praktično ni odpada in posledično čiščenja in odvoz odpadnega materiala na deponijo, razopaževanje odpade, lažja izbira fasade za investitorja objekta, vedno na zalogi pri dobavitelju.

Poslovna enota Ljubljana
Cesta 30. avgusta 4
1260 Ljubljana - Polje
Tadej Mlakar: 041 371 544
Mitja Gajšek: 031 335 441
Matej Gajšek: 031 676 841
Matjaž Antloga: 051 358 352
Tel.: +386 (1)520 00 10
Fax.: +386 (1)520 00 12
ljubljana@lorencic.si

Poslovna enota Maribor(Hoče)
Miklavška cesta 71
2311 Hoče pri Mariboru
Marjan Šarfer: 031 675 398
Peter Rakovič: 041 726 433
Tel.: +386 (2)613 00 00
Fax.: +386 (2)613 00 03
maribor@lorencic.si