
PRODUKTINFO

UV-Mrežast lepilni trak rumene barve



Kaširan polietilenski mrežasti lepilni trak, prevlečen z agresivnim na pritisk občutljivim lepilom. Debelina traku: 0,2mm, temperaturna obstojnost traku: -50°C do 65°C, temperatura za lepljenje: 10°C do 45°C. Zlahka se trga in odvija iz role, dobro se prilagaja na vse oblike lepljenja, vodoodporen in uporaben tudi za vlažne podlage.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z10362A	UV-mrežast lepilni trak AT 170 rumene barve 44mm x 50m P24	ROL

03/2024

Technik & Service für den Bauprofi!

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

03/2024