

Geotekstil-koprena PP AG 120 LORENCIC



UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 120 g/m², nazivna debelina 1,40mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,118m/s (toleranca -0,035), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 7,5kN/m - toleranca -0,70, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 85%prečno - toleranca +/- 20, prebojno odporna moč: 1300N - toleranca -130.

Št. art.	Opis	Enota
ZPPAGHT1202100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
ZPPAGHT1204100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA

Locations / Contact

MARIBOR

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel.: +386 2 613 0000
Fax: +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30. avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje

Tel.: +386 1 520 00 10
Fax: +386 1 520 00 12
ljubljana@lorencic.si