

Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC



UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 150 g/m², nazivna debelina 1,60mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,115m/s (toleranca -0,034), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 10,0kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 80%prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1650N - toleranca -150.

Št. art.	Opis	Enota
ZPPAGHT150150	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 1x50 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA
ZPPAGHT150250	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x50 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA
ZPPAGHT1502100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x100 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA
ZPPAGHT1504100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 4x100 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA

Locations / Contact

MARIBOR

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel.: +386 2 613 0000
Fax: +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30. avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje

Tel.: +386 1 520 00 10
Fax: +386 1 520 00 12
ljubljana@lorencic.si