



# Airless-Spritzgerät MARK VII XT HD PROCONTRACTOR

Das Airless-Spritzgerät eignet sich für große Aufträge und zum Spritzen von hochviskosen Materialien wie Spritzspachtel, Dispersion- und Silikatfarben, sowie leichte Dachbeschichtungen.

# **Xtreme Torque-Motortechnologie**

- 15 Mal mehr Drehmoment als herkömmliche Motoren
- 8x mehr Magnete bieten unübertroffene Kraft und Leistung
- 90 % niedrigere Drehzahlen verlängern die Lebensdauer des Motors
- bis zu 10 Mal leiser

## Schnell reagierende Druckregelung

- sofortige Reaktion f
  ür optimale Finish-Qualit
  ät
- mehr Leistung über den gesamten Düsengrößenbereich
- größter Betriebsdruckbereich der Branche (3-227 bar)

# Wählbare Leistungsmodi

- zwei wählbare Leistungsmodi bieten einzigartige Leistung zur Steigerung der Effizienz bei jedem Auftrag
- sparsam arbeiten mit dem Niederdruckmodus (3-140 bar)
- Hochdruckmodus für extreme Leistung (35 227 bar)

### WatchDog-Pumpenschutz

 verhindert die Beschädigung der Pumpe durch Abschalten, sobald sie neu befüllt werden muss

### **TurboClean-Reinigungssystem**

- das schnellste Pumpenreinigungssystem der Branche
- sorgt f
  ür eine dreimal schnellere Reinigung mit nur halb so viel Wasser

### **Endurance Vortex MAXLIFE EXTREME Kolbenpumpe mit ProConnect**

- die Endurance Vortex MAXLIFE EXTREME Stange hält dreimal länger als der nächste Konkurrent
- Ausbau der ProConnect-Pumpe f
  ür schnellen Service am Arbeitsplatz

# Auftrags- und Spritzgerätemanagementsystem BlueLink

Verfolgen Sie jedes Spritzgerät: Exakte Standortbestimmung und stundengenaue Produktivität

### **Technische Daten:**

Spannung: 230 V

Motorleistung: 1,9 kW

max. Arbeitsdruck: 227 bar

• max. Fördermenge: 6,4 l/min

max. Düsengröße: 0,047"

• ölgefülltes Manometer, Kolbenstange: hartverchromt, Laufbuchse: hartverchromt, Steinfänger: Standard

· Gewicht: 67 kg

Im Lieferumfang enthalten: Spachtelpistole TEXSPRAY (289605), Düsen HDA531 + HDA541, Düsenhalter RAC X (246215), Schlauch BlueMax II 1/2 " x 15 m (278499), Peitschenende BlueMax II 3/8 " x 3,5 m (191239), Werkzeug.

Artikel-Nr.: Z19F744 2024





# **Standorte / Kontakt**

### ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Puchstraße 208 8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78 headquarters@lorencic.com

### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Anton-Bruckner-Gasse 20

2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0 Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75

wien@lorencic.at

# **SALZBURG - WALS**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Hölzlstraße 2 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0 Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

### **WELS**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0 Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Puchstraße 208 8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# **KLAGENFURT**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0 Fax: +43 (0) 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

## **INNSBRUCK - HALL**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0 Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210 innsbruck@lorencic.at







